



# Eupen - H05BQ-F 3X0,75 ORANJE

Polyurethaankabel H05BQ-F 3x0,75 mm<sup>2</sup>  
oranje

<b>Model</b>	Voedingskabel < 1 kV, voor beweegba
<b>Variant</b>	H05BQ-F(OHNE FM)3G0,75MM2 500V
<b>Artikelnummer</b>	2559120301
<b>Artikeltortingsgroep</b>	4112
<b>Merk</b>	Eupen
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	5603090

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Geleiderweerstand bij 20°C</b>	26 Ohm/km
<b>Aantal aders</b>	3
<b>Aantal groepen getwist</b>	0
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Aderisolatie</b>	Rubber
<b>Specificatie draadisolatie</b>	Rubber (EPR)
<b>Adercodering volgens HD 308 S2</b>	Ja
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>Draagorgaan</b>	Zonder
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Specificatie mantelmateriaal</b>	Overig
<b>Mantelkleur</b>	Oranje
<b>Kabelgeometrie</b>	Rond
<b>Beschermde tegen torderen</b>	Nee
<b>Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6</b>	Zonder

<b>Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6</b>	Zonder
<b>Oliebestendig volgens IEC 60811-404</b>	Nee
<b>Koudebestendig volgens EN 60811-504+505+506</b>	Ja
<b>Aantal hulpaders</b>	0
<b>Buitendiameter circa</b>	6.6 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	33 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-40 - 80 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-40 - 80 °C
<b>Nominale spanning U<sub>0</sub></b>	300 V
<b>Nominale spanning U</b>	500 V
<b>Geleidervorm</b>	Rond
<b>Gewicht</b>	57 kg/km

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024