



# 3F Filippi - 3F LINDA LED ICE 2X24W 840 UR95 L1270

3F Linda lineair opbouw armatuur slagvast (IK10) en spatwaterdicht (IP66) Type: 3F Linda LED ICE 2x24W L1270 - Lumenpakket: ca. 7.911 lumen - Kleurtemperatuur: 4.000K, Ra. >80, UGR <22 - Afmetingen: 1270mm x 160x100mm (LxBxH) - voorzien van RVS kapklemmen - geschikt voor toepassing in HACCP omgeving - Totaal opgenomen vermogen: 54,5W - Temp. bereik: -30°C / +40°C - 3F Filippi code 58459

|                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| <b>Model</b>                   | LINDA                       |
| <b>Variant</b>                 | LED ICE 2X24 UR 95<br>L1270 |
| <b>Artikelnummer</b>           | 20992686                    |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 6250                        |
| <b>Merk</b>                    | 3F Filippi                  |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 58459                       |
| <b>GTIN</b>                    | 08015466127705              |
| <b>Besteleenheden</b>          |                             |

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| <b>Geschikt voor inbouwmontage</b> | Nee                  |
| <b>Geschikt voor aanbouw</b>       | Ja                   |
| <b>Geschikt voor klemmontage</b>   |                      |
| <b>Met bevestigingsmateriaal</b>   |                      |
| <b>Dimbaar</b>                     |                      |
| <b>Dimmer DALI</b>                 | Nee                  |
| <b>Lichtuittrede</b>               | Direct(rechtstreeks) |

**Beschermingsgraad achterzijde (IP)**  
**Beschermingsgraad frontzijde (IP)**

|                     |      |
|---------------------|------|
|                     | 0    |
| <b>Slagvastheid</b> | IK10 |

|  |      |
|--|------|
| <b>Lichtstroom in noodbedrijf (Lm)</b> | 0 lm |
|  | 0 W  |

**Met schakelaar**  
**Met aanwezigheidsmelder**

|  |            |
|--|------------|
|  | 0 - 0 lm/W |
|--|------------|

|   |        |
|---|--------|
| <b>Systeemvermogen, systeemprestaties</b> | 54.5 W |
|---|--------|

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
|                         | 0 - 0 lm      |
| <b>Kleurtemperatuur</b> | 4000 - 4000 K |

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>Breedte</b>                             | 160 mm                |
| <b>Lengte</b>                              | 1270 mm               |
| <b>Totale harmonische vervorming (THD)</b> | 0 %                   |
| <b>Aansluitbare geleiderdoorsnede</b>      | 0 - 0 mm <sup>2</sup> |
| <b>Lichtsterkte</b>                        | 0 - 0 cd              |

Dit productblad is gegenereerd op 22-11-2024