



Schuch - SCHUCH nD866F 12L60

EX LED armatuur nD866F 12L60 geschikt voor EX Zone 2/22 ca. 6.020 lumen, LED-Modules, 5.000K, Ra. >80 220-240V - 50/60Hz, armatuurvermogen 40 Watt behuizing van glasvezelversterkt polyester (grijs) afscherming (kap) van gesatineerd polycarbonaat, RVS bevestigingsklemmen (1.4571), IP66, IK10 geschikt voor zone 2 en 22: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Gas) II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Stof) Omgevingstemperatuur: -30° tot +40°C afm. 1250x182x114mm (LxBxH) gewicht 5,4 kg. fabrikaat Schuch type nD866F 12L60 code 86600 0003

Artikelnummer 78004151
Artikelkortingsgroep 8800
Merk Schuch
Artikelnummer 866000003
fabrikant
GTIN 04041254259222

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Richtbaar Nee
Lichtbron LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen 0
Materiaal behuizing Kunststof
Materiaal afdekking Plastic mat/gesatineerd
Spanningstype AC/DC
Nominale spanning 220 - 240 V
Type tandwiel, gereedschap LED besturingsapparatuur stroomgestuurd
Regeling inbegrepen Ja
Nominale levensduur 0 h
L70/B50 bij 25 °C
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) 0 %
Beschermingsgraad (IP) IP66
Slagvastheid IK10
Beschermingsklasse I volgens IEC 61140
Voor explosieveilige (Ex) zone gas 2
Voor Ex-zone met stof 22
Nominale omgevingstemperatuur volgens -30 - 40 °C

IEC62722-2-1**Systeemvermogen,** 40 W**systeemprestaties****Effectieve lichtstroom** 6020 lm**Lichtkleur** Wit**Kleurtemperatuur** 5000 - 5000 K**Arbeidsfactor** 0**Breedte** 182 mm**Hoogte/diepte** 114 mm**Lengte** 1250 mm**Buitendiameter** 0 mm**Aantal polen** 0**Geleiderdoorsnede** 0 mm²**Aansluitwijze** Steekklem**Met bewegingssensor****Met****aanwezigheidsmelder****Met lichtsensor**

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024