



# Schuch - SCHUCH nD866F 12L60

EX LED armatuur nD866F 12L60 geschikt voor EX Zone 2/22 ca. 6.020 lumen, LED-Modules, 5.000K, Ra. >80 220-240V - 50/60Hz, armatuurvermogen 40 Watt behuizing van glasvezelversterkt polyester (grijs) afscherming (kap) van gesatineerd polycarbonaat, RVS bevestigingsklemmen (1.4571), IP66, IK10 geschikt voor zone 2 en 22: II 3 G Ex ec IIC T4 Gc (Gas) II 3 D Ex tc IIIC T80°C Dc (Stof) Omgevingstemperatuur: -30° tot +40°C afm. 1250x182x114mm (LxBxH) gewicht 5,4 kg. fabrikaat Schuch type nD866F 12L60 code 86600 0003

**Artikelnummer** 78004151  
**Artikelkortingsgroep** 8800  
**Merk** Schuch  
**Artikelnummer** 866000003  
**fabrikant**  
**GTIN** 04041254259222

## Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

## Specificaties

**Richtbaar** Nee  
**Lichtbron** LED niet uitwisselbaar  
**Met lichtbron** Ja  
**Geschikt voor aantal lichtbronnen** 0  
**Materiaal behuizing** Kunststof  
**Materiaal afdekking** Plastic mat/gesatineerd  
**Spanningstype** AC/DC  
**Nominale spanning** 220 - 240 V  
**Type tandwiel, gereedschap** LED besturingsapparatuur stroomgestuurd  
**Regeling inbegrepen** Ja

**Nominale levensduur** 0 h  
**L70/B50 bij 25 °C**  
**Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Uitval bij gemiddelde levensduur van 100.000 uur bij 25 °C omgeving (tq)** 0 %  
**Beschermingsgraad (IP)** IP66  
**Slagvastheid** IK10  
**Beschermingsklasse I volgens IEC 61140**  
**Voor explosie veilige (Ex) zone gas** 2  
**Voor Ex-zone met stof** 22  
**Nominale omgevingst** -30 - 40 °C

**emperatuur volgens  
IEC62722-2-1**

**Systeemvermogen,  
systeemprestaties**

40 W

0 - 0 lm

**Lichtkleur**

Wit

**Kleurtemperatuur**

5000 - 5000 K

**Arbeidsfactor**

0

**Breedte**

182 mm

**Hoogte/diepte**

114 mm

**Lengte**

1250 mm

**Buitendiameter**

0 mm

**Aantal polen**

0

**Geleiderdoorsnede**

0 mm<sup>2</sup>

**Aansluitwijze**

Steekklem

**Aansluitbare**

0 - 0 mm<sup>2</sup>

**geleiderdoorsnede**

**Met bewegingssensor**

**Met**

**aanwezigheidsmelder**

**Met lichtsensor**

Dit productblad is gegenereerd op 22-12-2024