



Lapp - OLFLEX CLASSIC 100 H 4X 50 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G50 type 0014182

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 100 H
Artikelnummer	LA0014182
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0014182
GTIN	04044774886640

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	50 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Ja
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	s1a
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	d1

Euroklasse a1
**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 35 mm
Min. toegelaten 140 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -30 - 70 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 09-01-2025