



Lapp - ÖLFLEX 150 QUATTRO 12X0,5/21AWG MGG

ÖLFLEX 150 QUATTRO 12G0,5/21AWG type
0015012

Model	ÖLFLEX
Variant	150
Artikelnummer	LA0015012
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0015012
fabrikant	
GTIN	04044773037036

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
75 MTR (Ring)
150 MTR (Haspel)
150 MTR (Ring)
300 MTR (Haspel)
600 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 11.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 70 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024