



Lapp - OLFLEX 550 P 2X2,5 ZGG

ÖLFLEX 550 P 2X2,5 type 0013630

Model	ÖLFLEX
Variant	550 P
Artikelnummer	LA0013630
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0013630
GTIN	04044773039535

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	2
Aderisolatie	Rubber (EPR)
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Oranje
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	10 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast	46.4 mm

geplaatst
Toegelaten -40 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -50 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024