



Lapp - OLFLEX CLASSIC 100 H 4X 6 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 100 H 4G6 type 0014167

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC 100 H
Artikelnummer	LA0014167
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0014167
GTIN	04044774886442

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	Overig
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Ja
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	B2ca
Euroklasse	s1a

**rookontwikkeling
volgens EN 13501-6**
Euroklasse d1

**brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6**
Euroklasse a1

**corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6**
Buitendiameter circa 13.9 mm
Min. toegelaten 55.6 mm

**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -30 - 70 °C

**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 80 °C

**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024