



Lapp - ÖLFLEX 440 CP 12X2,5 MGG

ÖLFLEX 440 CP 12G2,5 type 0012954

Model	ÖLFLEX
Variant	440 CP
Artikelnummer	LA0012954
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0012954
GTIN	04044773000825

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	12
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	20.1 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 120.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 90 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024