



# Lapp - ÖLFLEX 540 CP 2X1 ZGG

ÖLFLEX 540 CP 2X1 type 0012757

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	540 CP
<b>Artikelnummer</b>	LA0012757
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0012757
<b>GTIN</b>	04044773002195

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Klasse 5 = soepel
<b>Aantal aders</b>	2
<b>Aderisolatie</b>	Polyolefine
<b>Adercodering</b>	Kleur
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PUR (Polyurethaan)
<b>Mantelkleur</b>	Geel
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	8.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	51 mm

**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**

-40 - 90 °C

**Toegelaten  
buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**

-50 - 90 °C

**Nominale spanning U 500 V**

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024