



Lapp - ÖLFLEX 540 CP 5X 6 MGG

ÖLFLEX 540 CP 5G6 type 00127793

Model	ÖLFLEX
Variant	540 CP
Artikelnummer	LA00127793
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	00127793
GTIN	04044773001907

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	6 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Geel
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	20.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	123 mm

Toegelaten -40 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage

Toegelaten -50 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage

Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024