



Lapp - ÖLFLEX 540 P 3X4 MGG

ÖLFLEX 540 P 3G4 type 0012474

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | ÖLFLEX |
| Variant | 540 P |
| Artikelnummer | LA0012474 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0012474 |
| GTIN | 04044773003604 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Vertind |
| Nominale geleiderdoorsnede | 4 mm ² |
| Samenstelling geleider | Klasse 5 = soepel |
| Aantal aders | 3 |
| Aderisolatie | Polyolefine |
| Adercodering | Kleur |
| (Buiten)mantelmateriaal | PUR (Polyurethaan) |
| Mantelkleur | Geel |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6 | Eca |

| | |
|---|-------------|
| Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Euroklasse corrosiviteit/ zuurgraad volgens EN 13501-6 | Zonder |
| Buitendiameter circa | 12.3 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 49.2 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -40 - 90 °C |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage | -50 - 90 °C |
| Nominale spanning U | 750 V |

Dit productblad is gegenereerd op 24-07-2024