



Lapp - ÖLFLEX 540 P 7X1 MGG

ÖLFLEX 540 P 7G1 type 0012461

Model	ÖLFLEX
Variant	540 P
Artikelnummer	LA0012461
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0012461
GTIN	04044773003772

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	7
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Geel
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca

Euroklasse rookontwikkeling volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6	Zonder
Euroklasse corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	Zonder
Buitendiameter circa	10.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	41.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 90 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 90 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024