



Lapp - ÖLFLEX 191 4X 95 MGG

ÖLFLEX 191 4G95/3/0AWG type 0011207

Model	ÖLFLEX
Variant	191
Artikelnummer	LA0011207
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0011207
GTIN	04044773005936

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
300 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	95 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens	Dca

EN 13501-6
Euroklasse s3
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse d0
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse a3
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 47.2 mm
Min. toegelaten 188.8 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024