



Lapp - H05VV5-F 34X0,75 MGG

ÖLFLEX 140 34G0,75 type 0011015

Model	ÖLFLEX
Variant	140
Artikelnummer	LA0011015
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0011015
GTIN	04044773007343

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	34
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Cijfers PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse	Eca

brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder

corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Buitendiameter circa 20.5 mm
Min. toegelaten 90.4 mm

buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C

buitentemperatuur kabel, flexibele montage
Toegelaten -40 - 70 °C

buitentemperatuur kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024