



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 3X 70 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 100 450/750V 3G70 type
0010306

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 100
Artikelnummer	LA0010306
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0010306
GTIN	04044773007893

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	70 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Kleur PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens	Eca

EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende
druppels/deeltjes
volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/
zuurgraad volgens EN
13501-6
Buitendiameter circa 35.3 mm
Min. toegelaten 141.2 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 750 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024