



Lapp - OLFLEX 450 P 5X1,5 MGG

ÖLFLEX 450 P 5G1,5 type 00122043

Model	ÖLFLEX
Variant	450 P
Artikelnummer	LA00122043
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	00122043
GTIN	04044773005387

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	5
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Geel
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	11 mm
Min. toegelaten buigingsstraal,	44 mm

**stationaire inzet/vast
geplaatst**

Toegelaten -5 - 70 °C

buitentemperatuur

kabel, flexibele

montage

Toegelaten -40 - 80 °C

buitentemperatuur

kabel, vaste montage

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024