



Lapp - OLFLEX CLASSIC 100 300/500V 15X0,75 MGG

ÖLFLEX CLASSIC 100 300/500V 15G0,75 type
0010031

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC 100
Artikelnummer	LA0010031
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0010031
GTIN	04044773009644

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	15
Aderisolatie	PVC
Adercodering (Buiten)mantelmateriaal	Kleur PVC
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Euroklasse Eca
brandgedrag volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
rookontwikkeling volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes volgens EN 13501-6
Euroklasse Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6
Buitendiameter circa 10.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C
buitentemperatuur kabel, flexibele montage
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur kabel, vaste montage
Nominale spanning 300 V
U0
Nominale spanning U 500 V
Geleidervorm Rond
 Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024