



Lapp - OLFLEX ROBOT F1 (C) 3X0,34 ZGG

ÖLFLEX ROBOT F1 (C) 3X0,34 type 0029656

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT F1 (C
Artikelnummer	LA0029656
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0029656
GTIN	04044773628098

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.34 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Buitendiameter circa 5.4 mm
Min. toegelaten 54 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding**
Min. toegelaten 54 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging**
Min. toegelaten 21.6 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 49.9 V
Dit productblad is gegenereerd op 24-11-2024