



Lapp - ÖLFLEX ROBOT F1 23X1+(2X1) MGG

ÖLFLEX ROBOT F1 23G1+(2X1DP) type
0029619

Model	ÖLFLEX
Variante	ROBOT F1 UL/C
Artikelnummer	LA0029619
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0029619
fabrikant	
GTIN	04044773627817

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Overig
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3**Buitendiameter circa** 18 mm**Min. toegelaten** 180 mm**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding****Min. toegelaten** 180 mm**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging****Min. toegelaten** 72 mm**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst****Toegelaten** -40 - 80 °C**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage****Toegelaten** -50 - 80 °C**buitentemperatuur
kabel, vaste montage****Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024