



Lapp - OLFLEX ROBOT F1 25X0,5 MGG

ÖLFLEX ROBOT F1 25G0,5 type 0029609

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT F1 UL/C
Artikelnummer	LA0029609
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0029609
GTIN	04044773627718

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Buitendiameter circa 15.2 mm
Min. toegelaten 152 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding**
Min. toegelaten 152 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging**
Min. toegelaten 60.8 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 80 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024