



Lapp - OLFLEX ROBOT F1 3X0,34 ZGG

ÖLFLEX ROBOT F1 3X0,34 type 0029595

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT F1 UL/C
Artikelnummer	LA0029595
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0029595
GTIN	04044773627657

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.34 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Buitendiameter circa 4.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 48 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 48 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 19.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 80 °C
Nominale spanning U 49.9 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024