



# Lapp - OLFLEX ROBOT F1 25X0,25 ZGG

ÖLFLEX ROBOT F1 25X0,25 type 0029593

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| <b>Model</b>                   | ÖLFLEX         |
| <b>Variant</b>                 | ROBOT F1 UL/C  |
| <b>Artikelnummer</b>           | LA0029593      |
| <b>Artikelkortingsgroep</b>    | 1900           |
| <b>Merk</b>                    | Lapp           |
| <b>Artikelnummer fabrikant</b> | 0029593        |
| <b>GTIN</b>                    | 04044773627633 |

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

|   |                         |
|---|-------------------------|
| <b>Geleidermateriaal</b>                                  | Koper                   |
| <b>Geleideroppervlakte</b>                                | Vertind                 |
| <b>Nominale geleiderdoorsnede</b>                         | 0.25 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Samenstelling geleider</b>                             | Klasse 6 = extra soepel |
| <b>Aantal aders</b>                                       | 25                      |
| <b>Afscherming groepen</b>                                | Zonder                  |
| <b>Getwist</b>  | Nee                     |
| <b>Afscherming collectief</b>                             | Zonder                  |
| <b>Aderisolatie</b>                                       | Overig                  |
| <b>Adercodering</b>                                       | Kleur                   |
| <b>(Buiten)mantelmateriaal</b>                            | PUR (Polyurethaan)      |
| <b>Mantelkleur</b>  | Zwart                   |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>              | Ja                      |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b> | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>     | Nee                     |
| <b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>     | Nee                     |
| <b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>                          | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>                   | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>                   | Nee                     |
| <b>Halogeenvrij volgens</b>                               | Nee                     |

**IEC 60754-3**  
**Buitendiameter circa** 12.5 mm  
**Min. toegelaten** 125 mm  
**buigingsstraal,  
flexibele inzet met  
coulissegeleiding**  
**Min. toegelaten** 125 mm  
**buigingsstraal,  
flexibele inzet/vrije  
beweging**  
**Min. toegelaten** 50 mm  
**buigingsstraal,  
stationaire inzet/vast  
geplaatst**  
**Toegelaten** -40 - 80 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, flexibele  
montage**  
**Toegelaten** -50 - 80 °C  
**buitentemperatuur  
kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 49.9 V  
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024