



Lapp - UNITRONIC FD P PLUS 7X0,14

UNITRONIC FD P plus 7X0,14 type 0028653

Model	UNITRONIC
Variant	FD P PLUS
Artikelnummer	LA0028653
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0028653
GTIN	04044774897356

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	7
Getwist	Nee
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen	Zonder
Afscherming collectief	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa	5.1 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	25.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	25.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	15.3 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C

Dit productblad is gegenereerd op 06-07-2024