



Lapp - UNITRONIC FD P PLUS 18X0,14

UNITRONIC FD P plus 18X0,14 type 0028656

Model	UNITRONIC
Variant	FD P PLUS
Artikelnummer	LA0028656
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0028656
GTIN	04044774897387

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.14 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	18
Getwist	Nee
Aderisolatie	Polyolefine
Adercodering	Kleur
Afscherming groepen collectief	Zonder
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Kabelgeometrie	Rond
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3**Buitendiameter circa** 6.8 mm**Min. toegelaten** 34 mm**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding****Min. toegelaten** 34 mm**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging****Min. toegelaten** 20.4 mm**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst****Toegelaten** -40 - 0 °C**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage****Toegelaten** -40 - 80 °C**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024