



Lapp - ÖLFLEX ROBOT 900 P 23X1+(2X1 DP) MGG

ÖLFLEX ROBOT 900 P 23G1+(2X1 DP) type
0028186

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT 900 P
Artikelnummer	LA0028186
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0028186
fabrikant	
GTIN	04044773041552

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Overig
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 17.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 259.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 259.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 69.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024