



Lapp - ÖLFLEX ROBOT 900 P 3X 2,5 MGG

ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G2,5 type 0028181

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT 900 P
Artikelnummer	LA0028181
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0028181
GTIN	04044773041736

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)
2000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee

Buitendiameter circa 9.3 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 139.5 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 139.5 mm

Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 37.2 mm

Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 80 °C

Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 80 °C

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024