



Lapp - ÖLFLEX ROBOT 900 P 3X 1 MGG

ÖLFLEX ROBOT 900 P 3G1 type 0028171

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT 900 P
Artikelnummer	LA0028171
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0028171
GTIN	04044773041897

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3**Buitendiameter circa** 6.5 mm**Min. toegelaten** 97.5 mm**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding****Min. toegelaten** 97.5 mm**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging****Min. toegelaten** 26 mm**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst****Toegelaten** -40 - 80 °C**buitentemperatuur****kabel, flexibele****montage****Toegelaten** -50 - 80 °C**buitentemperatuur****kabel, vaste montage****Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 27-12-2024