



Lapp - ÖLFLEX ROBOT 900 DP 4X0,34 ZGG

ÖLFLEX ROBOT 900 DP 4x0,34 type 0028135

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT 900 DP
Artikelnummer	LA0028135
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0028135
GTIN	04044773042474

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.34 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Overig
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Buitendiameter circa 5.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 85.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 85.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 22.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 80 °C
Nominale spanning U 49.9 V
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024