



Lapp - ÖLFLEX ROBOT 900 DP 5X2X0,34 ZGG

ÖLFLEX ROBOT 900 DP 5x2x0,34 type
0028136

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBOT 900 DP
Artikelnummer	LA0028136
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0028136
GTIN	04044773042450

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.34 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 5 = soepel
Aantal aders	10
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Per twee
Afscherming collectief	Overig
Aderisolatie	Overig
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 9.1 mm
Min. toegelaten 136.5 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 136.5 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 36.4 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -50 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 49.9 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024