



Lapp - ÖLFLEX SERVO FD 796 CP 4G10 + (2X1,0) + (2X1,5)

ÖLFLEX® SERVO FD 796 CP 4 G 10 + (2x1,0)+(2x1,5) type 0027973

Model	ÖLFLEX
Variante	SERVO FD 796
Artikelnummer	LA0027973
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0027973
GTIN	04044776105343

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Oranje
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Euroklasse brandgedrag volgens EN 13501-6	Eca
Euroklasse rookontwikkeling	Zonder

volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
brandende vallende druppels/deeltjes	
volgens EN 13501-6	
Euroklasse	Zonder
corrosiviteit/zuurgraad volgens EN 13501-6	
Buitendiameter circa	21.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	163.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	163.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	87.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 80 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 80 °C
Nominale spanning U	1000 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024