



Lapp - UNITRONIC FD 5X0,25

UNITRONIC FD 5x0,25 type 0027858

Model	UNITRONIC
Variant	FD
Artikelnummer	LA0027858
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0027858
GTIN	04044773046106

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.25 mm ²
Samenstelling geleider	Klasse 6 = extra soepel
Aantal aders	5
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Kleur
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee

Buitendiameter circa	5.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	26.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	26.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	15.9 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 0 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C

Dit productblad is gegenereerd op 25-07-2024