



Lapp - OLFLEX FD ROBUST C 25X0,75 MGG

ÖLFLEX FD ROBUST C 25G0,75 type
0026707

Model	ÖLFLEX
Variante	ROBUST FD C
Artikelnummer	LA0026707
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer	0026707
fabrikant	
GTIN	04044773032994

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	K1.E = extra soepel
Aantal aders	25
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 21.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 162.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 162.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 86.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 105 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 04-07-2024