



# Lapp - OLFLEX FD ROBUST C 18X0,75 MGG

ÖLFLEX FD ROBUST C 18G0,75 type  
0026706

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variante</b>	ROBUST FD C
<b>Artikelnummer</b>	LA0026706
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer</b>	0026706
<b>fabrikant</b>	
<b>GTIN</b>	04044773033113

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
250 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Kl.E = extra soepel
<b>Aantal aders</b>	18
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Gevlochten(tres)
<b>Aderisolatie</b>	Copolymeer thermoplastisch
<b>Adercodering</b>	Cijfers
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Copolymeer thermoplastisch
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee

**Halogeenvrij volgens IEC 60754-2** Nee  
**Halogeenvrij volgens IEC 60754-3** Nee  
**Buitendiameter circa** 17.7 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding** 132.8 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging** 132.8 mm  
**Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst** 70.8 mm  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage** -40 - 105 °C  
**Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage** -50 - 105 °C  
**Nominale spanning U** 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024