



# Lapp - OLFLEX FD 90 1X 70 GROEN/GEEL

OLFLEX FD 90 1G70/2/0AWG type 0026616

<b>Model</b>	OLFLEX
<b>Variant</b>	FD 90
<b>Artikelnummer</b>	LA0026616
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0026616
<b>GTIN</b>	04044773034929

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
250 MTR (Haspel)  
500 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Blank
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	70 mm <sup>2</sup>
<b>Aantal aders</b>	1
<b>Aderisolatie</b>	PVC
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	PVC
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Ja
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	18.3 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	54.9 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele</b>	-5 - 70 °C

**montage**  
**Toegelaten** -40 - 90 °C  
**buitentemperatuur**  
**kabel, vaste montage**  
**Nominale spanning U** 1 kV  
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024