



Lapp - OLFLEX FD 90 1X 50 GROEN/GEEL

ÖLFLEX FD 90 1G50/1AWG type 0026613

Model	ÖLFLEX
Variant	FD 90
Artikelnummer	LA0026613
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026613
GTIN	04044773034967

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	50 mm ²
Aantal aders	1
Aderisolatie	PVC
(Buiten)mantelmateriaal	PVC
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	16.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	48.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur	-5 - 70 °C

**kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -40 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024