



Lapp - OLFLEX ROBUST FD 7X2,5 MGG

ÖLFLEX FD ROBUST 7G2,5 type 0026533

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBUST FD
Artikelnummer	LA0026533
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026533
GTIN	04044773035766

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Buitendiameter circa 15.7 mm
Min. toegelaten 117.8 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding**
Min. toegelaten 117.8 mm
**buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging**
Min. toegelaten 62.8 mm
**buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst**
Toegelaten -40 - 105 °C
**buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage**
Toegelaten -50 - 105 °C
**buitentemperatuur
kabel, vaste montage**
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024