



Lapp - OLFLEX FD 90 1X 50 ZWART

OLFLEX FD 90 1X50/1AWG type 0026614

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Model | OLFLEX |
| Variant | FD 90 |
| Artikelnummer | LA0026614 |
| Artikelkortingsgroep | 1900 |
| Merk | Lapp |
| Artikelnummer fabrikant | 0026614 |
| GTIN | 04044773034943 |

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

| | |
|---|--------------------|
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleideroppervlakte | Blank |
| Nominale geleiderdoorsnede | 50 mm ² |
| Aantal aders | 1 |
| Aderisolatie | PVC |
| (Buiten)mantelmateriaal | PVC |
| Mantelkleur | Zwart |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Rookarm vlgs. IEC 61034-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 | Nee |
| Buitendiameter circa | 16.2 mm |
| Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst | 48.6 mm |
| Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage | -5 - 70 °C |

Toegelaten -40 - 90 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 1 kV

Dit productblad is gegenereerd op 23-11-2024