



Lapp - OLFLEX ROBUST FD 18X1 MGG

ÖLFLEX FD ROBUST 18G1 type 0026518

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBUST FD
Artikelnummer	LA0026518
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026518
GTIN	04044773036183

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	18
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 15.9 mm
Min. toegelaten 119.3 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 119.3 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 63.6 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -40 - 105 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -50 - 105 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 05-07-2024