



# Lapp - OLFLEX ROBUST FD 5X1,5 MGG

ÖLFLEX FD ROBUST 5G1,5 type 0026523

<b>Model</b>	ÖLFLEX
<b>Variant</b>	ROBUST FD
<b>Artikelnummer</b>	LA0026523
<b>Artikelkortingsgroep</b>	1900
<b>Merk</b>	Lapp
<b>Artikelnummer fabrikant</b>	0026523
<b>GTIN</b>	04044773036107

## Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)  
50 MTR (Ring)  
100 MTR (Ring)  
500 MTR (Haspel)  
1000 MTR (Haspel)

## Specificaties

<b>Geleidermateriaal</b>	Koper
<b>Geleideroppervlakte</b>	Vertind
<b>Nominale geleiderdoorsnede</b>	1.5 mm <sup>2</sup>
<b>Samenstelling geleider</b>	Kl.E = extra soepel
<b>Aantal aders</b>	5
<b>Afscherming groepen</b>	Zonder
<b>Getwist</b>	Nee
<b>Afscherming collectief</b>	Zonder
<b>Aderisolatie</b>	Copolymeer thermoplastisch
<b>Adercodering</b>	Cijfers
<b>(Buiten)mantelmateriaal</b>	Copolymeer thermoplastisch
<b>Mantelkleur</b>	Zwart
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)</b>	Nee
<b>Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)</b>	Nee
<b>Rookarm vlgs. IEC 61034-2</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-1</b>	Nee
<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-2</b>	Nee

<b>Halogeenvrij volgens IEC 60754-3</b>	Nee
<b>Buitendiameter circa</b>	11 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding</b>	82.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging</b>	82.5 mm
<b>Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst</b>	44 mm
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage</b>	-40 - 105 °C
<b>Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage</b>	-50 - 105 °C
<b>Nominale spanning U</b>	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024