



Lapp - OLFLEX ROBUST FD 5X1,5 MGG

ÖLFLEX FD ROBUST 5G1,5 type 0026523

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBUST FD
Artikelnummer	LA0026523
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026523
GTIN	04044773036107

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
250 MTR (Haspel)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	5
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Buitendiameter circa 11 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 82.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 82.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 44 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 105 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024