



Lapp - OLFLEX ROBUST FD 12X1 MGG

ÖLFLEX FD ROBUST 12G1 type 0026517

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBUST FD
Artikelnummer	LA0026517
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026517
GTIN	04044773036404

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	12
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	13.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	99.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	99.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	53.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 105 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 29-12-2024