



Lapp - OLFLEX ROBUST FD 4X 1 MGG

ÖLFLEX FD ROBUST 4G1 type 0026510

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBUST FD
Artikelnummer	LA0026510
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026510
GTIN	04044773036466

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1 mm ²
Samenstelling geleider	KI.E = extra soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Zonder
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-3
Buitendiameter circa 8.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 61.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 61.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 32.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -40 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -50 - 105 °C
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024