



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4X16 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G16 type
0026487

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026487
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026487
GTIN	04044773036756

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
600 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	16 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	23.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	174 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	174 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	92.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 26-08-2024