



Lapp - OLFLEX FD ROBUST C 3X1,5 MGG

ÖLFLEX FD ROBUST C 3G1,5 type 0026721

Model	ÖLFLEX
Variant	ROBUST FD C
Artikelnummer	LA0026721
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026721
GTIN	04044773032734

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Vertind
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	3
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	Copolymeer thermoplastisch
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	Copolymeer thermoplastisch
Mantelkleur	Zwart
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	10.9 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	81.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	81.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	43.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-40 - 105 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-50 - 105 °C
Nominale spanning U	500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024