



Lapp - OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 4X10 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 4G10 type
0026485

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026485
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026485
GTIN	04044773036794

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	10 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	4
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee

Buitendiameter circa	20.4 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	153 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	153 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	81.6 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C

Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024