



Lapp - OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12X2,5 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 12G2,5 type
0026474

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026474
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026474
GTIN	04044773037166

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	2.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	12
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-2	
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3	Nee
Buitendiameter circa	18.2 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding	136.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging	136.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst	72.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage	-5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage	-40 - 80 °C
Nominale spanning U	500 V
Dit productblad is gegenereerd op 29-11-2024	