



Lapp - OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 18X1,5 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 18G1,5 type
0026456

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026456
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026456
GTIN	04044773037647

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	1.5 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	18
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-2	Nee

IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3
Buitendiameter circa 17.8 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 133.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 133.5 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 71.2 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024