



Lapp - OLFLEX CLASSIC FD 810 CP 12X0,75 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 12G0,75 type
0026424

Model	ÖLFLEX
Variant	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026424
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026424
GTIN	04044773038491

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)
1000 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	12
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens	Nee

IEC 60754-1
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-2
Halogeenvrij volgens Nee
IEC 60754-3
Buitendiameter circa 12.4 mm
Min. toegelaten 93 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet met
coulissegeleiding
Min. toegelaten 93 mm
buigingsstraal,
flexibele inzet/vrije
beweging
Min. toegelaten 49.6 mm
buigingsstraal,
stationaire inzet/vast
geplaatst
Toegelaten -5 - 70 °C
buitentemperatuur
kabel, flexibele
montage
Toegelaten -40 - 80 °C
buitentemperatuur
kabel, vaste montage
Nominale spanning U 500 V
Dit productblad is gegenereerd op 28-12-2024