



Lapp - ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CP 7X0,75 MGG

ÖLFLEX FD CLASSIC 810 CP 7G0,75 type
0026423

Model	ÖLFLEX
Variante	CLASSIC FD 810
Artikelnummer	LA0026423
Artikelkortingsgroep	1900
Merk	Lapp
Artikelnummer fabrikant	0026423
GTIN	04044773038613

Besteleenheden

1 MTR (Onverpakt)
50 MTR (Ring)
100 MTR (Ring)
500 MTR (Haspel)

Specificaties

Geleidermateriaal	Koper
Geleideroppervlakte	Blank
Nominale geleiderdoorsnede	0.75 mm ²
Samenstelling geleider	Kl.E = extra soepel
Aantal aders	7
Afscherming groepen	Zonder
Getwist	Nee
Afscherming collectief	Gevlochten(tres)
Aderisolatie	PVC
Adercodering	Cijfers
(Buiten)mantelmateriaal	PUR (Polyurethaan)
Mantelkleur	Grijs
Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2	Ja
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nee
Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nee
Rookarm vlgs. IEC 61034-2	Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-1	Nee

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 Nee
Halogeenvrij volgens IEC 60754-3 Nee
Buitendiameter circa 10.7 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet met coulissegeleiding 80.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, flexibele inzet/vrije beweging 80.3 mm
Min. toegelaten buigingsstraal, stationaire inzet/vast geplaatst 42.8 mm
Toegelaten buitentemperatuur kabel, flexibele montage -5 - 70 °C
Toegelaten buitentemperatuur kabel, vaste montage -40 - 80 °C
Nominale spanning U 500 V

Dit productblad is gegenereerd op 25-11-2024